

# インバーターガスエンジン発電機

## GE-900シリーズ

- ガスだから…**
- 1 長期保管後も始動がスムーズ!  
燃料が劣化しないので安心
  - 2 排気ガスがクリーン!  
低排出ガスで環境にやさしい
  - 3 取り扱いがクリーン!  
カセットボンベやガスボンベを使用するから手が汚れない

GE-900B



- 取り扱いやすいカセットボンベ燃料
- 燃料交換は手を汚さずワンタッチ

定価 **139,000円** (注1)

GE-900P



- 外部ガスボンベ使用で長時間運転
- 付属の燃料ホースと専用レギュレーターで簡単組付

定価 **152,000円** (注1)

型 式		GE-900B	GE-900P
定格出力	交流	100V—850VA (50/60Hz)	
	直 流	12V—8.3A	
電 圧 調 整 方 式	インバーター方式		
エ ン ジ ン 形 式	空冷4サイクルOHVガスエンジン		
使 用 燃 料	ブタン (カセットボンベ)		プロパン
使用温度範囲	10℃～40℃ (注2)		-15℃～40℃
定格連続運転時間	約1時間 (ボンベ2本)		約10時間 (5kgボンベ)
騒 音 値	60dB (A) (定格運転時/7m)		
乾 燥 重 量	21kg		20kg
全長×全幅×全高	400×330×390mm		

● (注1) このリーフレットに掲載のメーカー希望小売価格には消費税が含まれておりません。●仕様は予告なく変更することがあります。  
● (注2) GE900Bの始動可能外気温は10℃～40℃です。10℃未満では燃料の特性上、始動できない場合があります。